



**Código**  
5003

**Pavimento**  
Concreto e asfalto

**Embalagem**  
Componente A (1/4) + Componente B (Saquinho) = 1,40Kg

### Características

- (i) Alta durabilidade;
- (i) Fácil aplicação;
- (i) Fácil na substituição das lentes;
- (i) Posição das lentes em 30°. Evita acúmulo de sujidades;
- (i) Ecologicamente correta.

Adesivo para tachas, bicomponente à base de resinas metacrílicas reativas e iniciador sólido, aplicado manualmente.

### Método de preparação e aplicação

O produto é indicado para aplicação manual;  
Para perfeita fixação da tacha, a superfície deve estar limpa, seca, livre de impurezas, óleos ou gorduras em geral;  
Abrir a embalagem do componente A e adicionar o componente B sob agitação constante por 1 minuto, e imediatamente iniciar a aplicação. Após aplicar o produto sobre o pavimento, imediatamente fixar a tacha.

É de primordial importância que a superfície da cola, ao ser colocada no pavimento, seja ligeiramente maior do que a superfície de base da tacha a fim de proporcionar total apoio da mesma;

Observações:

Se necessário, limpar as ferramentas com diluente ANL118. A aplicação não deve ser realizada em dias chuvosos ou com pavimento molhado.

### Informações Técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores
Pot life	10 minutos
Rendimento	120 g/tacha
Tempo de liberação do tráfego	30 minutos

**ATENÇÃO! NÃO DILUIR!**

As informações expressas neste boletim apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consulte nosso SAC, E-mail ou pelo nosso site.