



Código
E167

Pavimento
Concreto e asfalto

Embalagem
Balde de 18 litros e galão 3,6 litros

Diluição
Diluir 10% se necessário com Indusolve

Promotor de aderência para tintas e termoplásticos, em pavimentos de asfalto com excesso de cabeça de pedra e concreto, impregnados por óleos e outros agregantes superficiais.

Método de preparação e aplicação

Abrir a embalagem e homogeneizar;
Aplicar sobre superfície limpa, seca, livre de impurezas, óleos ou gorduras em geral;
Varrer o pavimento e aplicar jato de ar para tirar excesso de poeira;
Caso necessário, diluir conforme indicado acima;
Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
A tinta deve ser aplicada após o tempo de secagem do Indutack (consulte a informações técnicas);
Aplicar com trincha, rolo de lã ou revolver;
Aplicar o material em camada fina;
Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

Informações Técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Peso específico, g/cm ³	0,900	0,990
Viscosidade CF4 (Segundos)	50	70
Secagem* (0,05mm), minutos	-	30
Rendimento Teórico		
Espessura 0,05mm - m ² /l		20

*Tempo recomendado, considerando temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.