



Verniz a base de solventes aromáticos para dar acabamento às tintas de demarcação. Promove brilho e ameniza a sujeira superficial.

Cores



E171

(Incolor)

Acabamento

Brilhante

Embalagem

Balde de 18 litros e galão 3,6 litros

Diluição

Diluir 10% se necessário com Indusolve

Transporte e armazenamento

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
Armazene sempre nas embalagens originais;
Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
Consulte a FISPQ;
Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
Não reutilizar as embalagens.

Método de preparação e aplicação

Varrer a área onde será realizada a aplicação do verniz e aplicar jato de ar para retirar excesso de poeira;
Homogeneizar completamente o produto;
Caso necessário, diluir conforme indicado acima;
Utilizar equipamentos apropriados para aplicação tais como; rolo de lã, trincha ou revolver, que devem estar completamente limpos;
Não aplicar esse material quando a umidade relativa estiver acima de 90% e a temperatura ambiente estiver fora da faixa de 10 – 40 °C;
Aplicar o verniz sobre a tinta de demarcação em camadas finas;
Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida;
Quando aplicado sobre tinta, a mesma deve estar totalmente curada antes da aplicação do verniz;
Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

Informações Técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Peso específico, g/cm ³	0,900	0,94
Viscosidade (CF-4), segundo	25	35
Secagem* - minutos	30	-
Espessura úmida	Rendimento	
0,25mm	4m ² /l	

*Tempo recomendado, considerando temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.