

Preparador de Superfície

Selante



Cores



E172

(Incolor)

Pavimento

Pisos, concreto e superfícies que sofrem agressões de produtos químicos

Embalagem

Balde de 18 litros e galão 3,6 litros

Diluição

Pronto para uso

Selante à base de resina poliuretânica monocomponente para preparação de pisos porosos.

Transporte e armazenamento

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
Armazene sempre nas embalagens originais;
Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

Produto inflamável: não manusear o produto perto de fonte de calor ou ignição;
Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (máscara, óculos protetores e luvas resistentes);
Consulte a FISPQ;
Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
Não reutilizar as embalagens;
Evitar contato com a pele e os olhos;
Evitar inalação dos vapores;
Não ingerir;
Utilizar o produto em local ventilado

Método de preparação e aplicação

Não aplicar esse material quando a umidade relativa estiver acima de 85% e a temperatura ambiente estiver fora da faixa de 10°C – 40 °C;
Varrer o pavimento e aplicar jato de ar para tirar excesso de poeira;
Aplicar sobre superfície limpa, seca, isenta de umidade, sujeira, óleos ou gorduras em geral;
Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
Homogeneizar completamente o conteúdo da embalagem;
Aplicar com trincha, rolo de lã ou rolover;
Aplicar o material em camada fina;
Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.
Respeitar o tempo de secagem do produto;
O produto pode ser aplicado em uma única demão, porém dependendo da superfície pode ser necessário uma 2ª demão.

Informações Técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Peso específico, g/cm ³	0,80	0,95
Viscosidade (CF-4), segundos	10	30
Secagem* - minutos	-	60
Espessura úmida	Rendimento	
0,075mm	240m ² /balde	

*Tempo recomendado, considerando temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consulte nosso SAC, E-mail ou pelo nosso site.



SAC (11) 2799-9299



indutil.com.br



indutil@indutil.com.br